

物质安全资料表

MSDS-B-04-1/3

SECTION I—产品与供应商资料	
产品名称 黑色染料 B-34 供应商名称 南通众益鑫化工有限公司 供应商地址 江苏如东沿海经济开发区黄海三路 10 号	紧急联系电话 制表日期

SECTION II—产品辨识资料	
产品中英文名称 黑色染料 B-34 (black 34 dyestuff)	化学分类 金属络合染料
国际索引号(C.I.NO.) 油溶黑 34	化学文摘号登记号码(CAS. NO.) 32517-36-5
欧洲既存化学物质号码(EINECS) 251-079-5	有毒物质控制法(TSCA)

SECTION III—物理与化学性质	
物质状态 粉体	气 味 无
外 观 黑色	PH 值(酸碱值) 无
水中溶解度 不溶	比重 (水=1) 无

SECTION IV—危害辨识	
避免皮肤直接接触与人体吸入	

SECTION V—急救措施	
皮肤 立刻用大量水冲洗 10 分钟以上，若仍有刺激感，立即就医。	眼睛 立即撑开眼皮用大量水缓和冲洗十五分钟以上，若仍有刺激感，立即就医。
吸入 立即将患者移至新鲜空气处，若呼吸停止要施予人工呼吸，并立即就医。	吞食 若患者即将或已丧失意识或痉挛，勿喂食任何食物与催吐，给患者喝 240~300ml 的水，以稀释胃中物质并立即就医。

SECTION VI—灭火措施	
灭火材料 适用: 水, 泡沫, 化学干粉 不适用: 二氧化碳	
特殊灭火程序 勿用高压水枪灭火	

SECTION VII—泄露处理

- 1.大量泄露时以水雾减少粉尘，清理污染物，并以当地法规处置。
- 2.使用吸尘系统时，需注意防火措施，并避免引货源与注意静电。

SECTION VIII—操作与储存

操作

- 1.通风良好环境下操作，以减少粉尘避免尘爆
- 2.适当的接地避免静电产生
- 3.使用防尘口罩避免操作中过度暴露于尘害。

储存

1. 储存于阴凉，干燥，通风良好，阳光不直接曝晒的场所
2. 远离热源，火花，火焰与火源。

SECTION IX—暴露预防处理

防护设备

眼部：化学安全护目镜
呼吸：口罩，自携式呼吸防护镜
手套：橡胶手套
其他：工作服及工作安全鞋

个人卫生

尽量避免眼睛及皮肤跟物料接触，工作期间严禁抽烟

SECTION X—稳定性与反应性

分解温度

177°C

危害反应

无，避免强氧化性物质

SECTION XI—毒性资料

急毒性

LD-50 > 10000mg/kg (大鼠,吞食)

皮肤腐蚀性

无腐蚀性检测(OECD-Method 404)

眼睛腐蚀性

无腐蚀性检测(OECD-Method 405)

SECTION XII—生态影响资料

生态影响

由于水中溶解性极低，无生态影响数据可考，建议委托合格的废弃物处理公司代行处理。

SECTION XIII—弃置措施

弃置

依特殊废弃物执行弃置或焚化处理，或当地废弃物处置法令弃置。

MSDS-B-04-3/3

SECTION XIV – 运输资料	
联合国法规(UN-NO.)	其他
无	可接受运输方式：陆运，海运，航空

SECTION XV – 法规资料
依一般公共安全及环保性法规

SECTION XVI – 其他资料
依据多方资料制作此表并力求正确，但错误可能不可避免，各项数据与资料仅供参考，使用者请依据应用需求自行判断可行性。

南通众益鑫化工有限公司